









Produkteigenschaften																				
Leistentyp	Dekorleisten														Dekor- und Echtholzleisten					
	HL 1		HL 2		HL 3		Viertel		SL 3		SL 5		SL21		SL 2		SL 4		SL 18	
	Länge*	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570
Breite/Höhe x Stärke (mm)	65 x 19		85 x 19		105 x 19		14 x 20		40 x 16		50 x 16		100 x 25		50 x 19,5		60 x 19,5		70 x 16,5	
Stück pro Karton	15		10		8		70		25		20		10		36		32		15	
Gewicht (kg) pro Stück	1,54	1,31	2,26	1,94	2,97	2,54	0,40	0,34	0,90	0,77	1,30	1,11	2,56	2,19	1,03	0,86	1,27	1,08	1,75	1,50
Gewicht (kg) pro Karton	23,10	19,77	22,60	19,35	23,76	20,34	28,00	23,97	22,50	19,261	26,00	22,25	25,60	21,91	37,08	30,817	40,64	34,515	26,25	22,471
Farbe des Clips	grün		grün		grün		-		orange		rot		-		grün		rot		rot	

Produktkennzeichnungen														Toleranzen (RAL-GZ 430)								
				 www.blauer-engel.de/uz176				 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID: 0000057515				 PEFC/04-31-0507				Oberflächengüte			erfüllt			
												Fräsung			erfüllt							
												Passgenauigkeit			erfüllt							
												Verarbeitung			erfüllt							

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)			
		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	DIN 68861-1	1 C
	Abriebbeanspruchung	DIN 68861-2	2 E
	Kratzbeanspruchung	DIN 68861-4	4 E
	Lichtbeständigkeit	EN 15187	> 6
	Feuchte- / Klimawechselbeständigkeit RAL 430-2	DIN 68930 / 3 Zyklen 5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	Dekorleiste: erfüllt Echtholzleisten: bedingt feuchtraumgeeignet
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 20 01 38

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Sockelleisten_DE_20210201
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2021